


## Blokada mechaniczna gwarantuje stały wysuw nawet po odłączeniu przewodu hydraulicznego

- Cylindry dostarczane z siodełkiem wahliwym
- Doskonale w miejscach o ograniczonej przestrzeni, dzięki niewielkim wymiarom
- Niewielki ciężar i bardzo duży udźwig
- Powrót tłoka pod obciążeniem (powrót grawitacyjny)
- Bezawaryjna praca dzięki zastosowaniu zaworu przelewowego
- Wszystkie cylindry wyposażone w szybkozłącze żeńskie 3/8" NPTF




## PANCAKE

55-620 ton      seria RC



Udźwig [t]	Wysuw [mm]	Model	Poj. oleju [cm³]	A Wys. min. [mm]	B Śred. zew. [mm]	D Gwint tłoka [mm x Tr]	E Wysokość nakrętki [mm]	F Odległość złączki od podłoża [mm]	G Wysokość siodełka nad cylinder [mm]	H Średnica zew. siodełka [mm]	Waga [kg]
55	50	RC0552P	355	125	120	95x4	21	19	6	92	11
100	45	RC1002P	597	137	165	130x6	31	21	8	126	22
155	45	RC1552P	905	148	205	160x6	38	27	9	148	39
240	45	RC2402P	1413	155	255	200x6	40	28	10	157	59
380	45	RC3802P	2208	178	320	250x6	50	35	11	240	110
620	45	RC6202P	3618	192	405	320x6	60	38	10	295	193

- Wszystkie cylindry wyposażone w szybkozłącza
- Cylindry standardowo dostarczane z utwardzonym siodełkiem
- Bezawaryjna praca dzięki zastosowaniu zaworu przelewowego
- Unikalna budowa gwarantuje bezpieczną pracę nawet przy maksymalnym wysuwie
- Seria RC...C to siłowniki jednostronnego działania z powrotem pod obciążeniem
- Seria RC...D to siłowniki dwustronnego działania
- Seria RC...L to siłowniki jednostronnego działania z blokadą mechaniczną



## WYSOKOTONAŻOWE

740-1220 ton      seria RC



Udźwig [t]	Wysuw [mm]	Model	Poj. oleju [dm³]	A Wysokość min. [mm]	B Wysokość max [mm]	C Średnica zewnętrzna [mm]	H Średnica zewnętrzna tłoka [mm]	Waga [kg]
740	50	RC7402C/RC7402D/RC7402L	4,8	265/283/395	315/333/445	430/430/475	350/280/350	300/304/545
	150	RC7406C/RC7406D/RC7406L	14	365/398/495	515/548/645	430/430/475	350/280/350	416/398/683
	250	RC74010C/RC74010D/RC74010L	24	465/508/595	715/758/845	430/430/475	350/280/350	530/490/821
965	50	RC9652C/RC9652D/RC9652L	6,3	290/310/455	340/360/505	490/490/540	400/320/400	423/434/714
	150	RC9656C/RC9656D/RC9656L	18,8	390/420/555	540/570/705	490/490/540	400/320/400	577/551/990
	250	RC96510C/RC96510D/RC96510L	31	490/530/635	740/780/885	490/490/540	400/320/400	725/668/1170
1220	50	RC12202C/RC12202D/RC12202L	8	415/330/443	465/380/493	550/550/600	450/360/450	766/584/969
	150	RC12206C/RC12206D/RC12206L	24	440/440/598	665/590/748	550/550/600	450/360/450	960/731/1310
	250	RC122010C/RC122010D/RC122010L	40	615/550/698	865/800/948	550/550/600	450/360/450	1147/878/1530

Jeżeli żaden z siłowników nie spełnia kryteriów niezbędnych dla danej aplikacji, skontaktuj się z naszym biurem lub doradcami technicznymi. **Bezpłatnie** przygotowujemy dla Państwa projekt siłownika, pompy lub innych urządzeń niezbędnych do wykonania najbardziej spektakularnych przedsięwzięć np. siłowniki dwustronnego działania z blokadą mechaniczną z niewielką wysokością początkową.