

POMPY RĘCZNE

seria P



P59L

- Proponujemy pompy w tzw. wersji ciężkiej (stalowej) lub wersji lekkiej - aluminiowe (modele P19L oraz P59L)
- Duże pokrętko zaworu zamykającego ułatwia pracę oraz dodatkowo pozwala na bardzo precyzyjne opuszczanie ładunku
- W zależności od charakteru pracy lub wymagań aplikacji oferujemy pompy w wersji jedno lub dwustopniowej
- Szeroka gama pojemności zbiorników oleju: od 150 cm³ do nawet 7 500 cm³

	Siła nacisku na dźwignie [kg]	Model	Wydajność na jeden ruch (cm ³)		Ciśnienie maksymalne [bar]		Pojemność zbiornika (cm ³)		Waga [kg]
			1. stopień	2. stopień	1. stopień	2. stopień	całkowita	użytkowa	
Jednostronnego działania	34	P12	-	1,1	-	700	197	148	2,6
	32	P23	-	2,6	-	210	390	333	5,5
	66	P55	-	2,6	-	700	902	738	7,2
	45	P19	5,0	1,2	22	700	400	328	3,0
	37	P19L	4,1	0,9	59	700	475	443	2,3
	66	P59	10,9	2,6	22	700	902	738	7,8
	44	P59L	12,0	2,6	59	700	1 131	1 082	4,1
	55	P59F	9,0	2,1	22	700	902	738	6,4
	64	P157	10,7	2,6	97	700	2 491	2 245	11,8
	64	P159	42,6	2,6	22	700	2 491	2 245	11,8
	64	P300	42,6	2,6	22	700	5 700	5 081	25,1
Dwustronnego działania	41	P460	120,5	4,6	22	700	9 500	7 539	24,9
	64	P157D	10,7	2,6	97	700	2 491	2 245	13,1
	64	P159D	42,6	2,6	22	700	2 491	2 245	12,7
	64	P300D	42,6	2,6	22	700	5 700	5 081	25,9
	41	P460D	120,5	4,6	22	700	9 500	7 539	26,3



RPS1006

POMPA Z CYLINDREM

zestaw z przewodem

Proponujemy również gotowe zestawy do podnoszenia: pompa wraz z cylindrem oraz przewodem gumowym o długości 1.8 m zakończonym szybkozłączem męskim.

	Typ siłownika	Udźwig [t]	Skok siłownika [mm]	Nr katalogowy zestawu	Wysokość początkowa siłownika [mm]	Model siłownika	Model pompy ręcznej	Waga [kg]	
Pompy jedno-stopniowe	seria "C"	5	133,4	RPS55	216	C55C	P12	5,4	
		10	54,0	RPS102	121	C102C	P55	11,8	
		10	155,6	RPS106	248	C106C	P55	14,5	
		10	257,2	RPS1010	349	C1010C	P55	16,1	
		15	104,8	RPS154	200	C154C	P55	13,1	
		15	155,6	RPS156	271	C156C	P55	15,4	
		25	158,8	RPS256	273	C256C	P55	19,3	
Pompy dwu-stopniowe	z otworem	20	76,2	RPS203H	154	RH203	P55	18,3	
		seria "C"	30	61,9	RPS302	117	RSS302	P59	18,1
			50	60,3	RPS552	127	RSS502	P59	22,7
	100		57,2	RPS1002	140	RSS1002	P59	36,7	
	aluminiowy	55	155,6	RPS556A	273	RA556	P159	21,3	

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym biurem lub przedstawicielami.